

# ALCATEL-LUCENT 8029-8039 PREMIUM DESKPHONES

Alcatel-Lucent 8039 i 8029 Premium DeskPhones oferują bogatą w funkcje komunikację, wygodę prowadzenia rozmów oraz wyśmienitej jakości szerokopasmowy dźwięk zarówno w trybie głośnomówiącym, jak i z wykorzystaniem słuchawki. Te nowatorskie telefony wyróżniają się kilkoma ergonomicznymi udogodnieniami, takimi jak regulowana wysokość podpórki, klawiatura alfanumeryczna, podświetlany wyświetlacz, dedykowane przyciski funkcyjne i przyjazny system nawigacji. Ponadto posiadają szeroką gamę akcesoriów. Wszystkie te elementy ułatwiają komunikację biznesową w przedsiębiorstwie. Te dwa eleganckie urządzenia są dopełnieniem bogatego wachlarza usług komunikacyjnych oferowanych przez platformy Alcatel-Lucent Enterprise. Wybierz najwyższej jakości telefonię korporacyjną, która wspiera współpracę. Zyskaj pewność, że inwestycje będą służyć twojej firmie przez lata.



8039



8029

## CECHY

- Znakomita jakość dźwięku
- Optymalna ergonomia
- Klawisze nawigacyjne
- Dedykowane przyciski funkcyjne
- Podświetlany wyświetlacz
- Intuicyjne przyciski i klawisze kontekstowe
- Klawiatura alfanumeryczna
- Niski pobór mocy
- Kompatybilność z telefonami cyfrowymi z serii 9 (40x9)
- Możliwość montażu na ścianie

## KORZYŚCI

- Prosta instalacja, zgodność z plug and play
- Prosta obsługa dzięki przyciskom funkcyjnym i interaktywnym programowalnym przyciskom
- Zwiększona wydajność i produktywność pracowników
- Cała gama usług telefonicznych, dostępnych za pomocą uznanych serwerów komunikacyjnych firmy Alcatel-Lucent - OmniPCX Office RCE i OmniPCX Enterprise - niezrównanych pod względem funkcjonalności, dostępnych funkcji, niezawodności i jakości oferowanych usług.
- Wykorzystanie istniejącej infrastruktury Alcatel-Lucent OmniPCX
- Oszczędność energii

## DANE TECHNICZNE

### WYGLĄD

- Szerokość: 252 mm
- Głębokość: z klawiaturą alfanumeryczną 200 mm
- Wysokość: 204 mm
- Masa 1340 g
- Regulacja pochylenia, 25-60°
- Kolor: czarny

### Wyświetlacz

- 8039: 100 x 160, 4 odcienie szarości, białe podświetlenie
- 8029: 64 x 128, czarno-biały, białe podświetlenie

### Klawiatura

- Klawisze nawigacyjne: 4 + OK + Cancel
- Klawisze kontekstowe 8039 - 2 x 5; 8029 - 2 x 3
- Przyciski funkcyjne: odbierz/odrzuć, Dial Pad, wycisz z diodą led, głośność: +/-, zestaw głośnomówiący z diodą led, 2 konfigurowalne przyciski z diodami led, redial, info & message z diodami led
- Klawisze programowalne: 8039 - do 72 programowalnych klawiszy (OmniPCX Enterprise) do 40 programowalnych klawiszy (OmniPCX Office); 8029 - do 68 programowalnych klawiszy (OmniPCX Enterprise) do 36 programowalnych klawiszy (OmniPCX Office), 4 programowalne klawisze z diodami led i miejscem na opis
- Klawiatura alfabetyczna

### Łączność

- Port RJ-12 Digital Line, zewnętrzny dzwonek i audio active envelop indicator connector
- Port RJ-9 dla kabla telefonicznego
- Port RJ-9 dla klawiatury alfabetycznej
- Dedykowany port dla zestawu słuchawkowego jack 3.5 mm
- Złącze SATA do podłączania dodatkowych modułów

### Zasilanie

- Power over Digital Line
- Maksymalny pobór mocy (bez rozszerzeń): 8039 - 735 mW; 8029 - 912 mW

### Funkcje dźwiękowe

- Comfort Handset dla 8039 & 8029, Hearing Aid Compatible (HAC).
- Zestaw głośnomówiący, system niwelujący echo
- G711 (A-law i Mu-law)

### Języki

- Obsługa wielu języków (menu): chiński, czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, włoski, japoński, koreański, litewski, łotewski, norweski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, słowacki, słoweński, szwedzki, tajwański, turecki

### Regulacje

#### BEZPIECZEŃSTWO

- EN 60950-1(+A11+A1+AC+A12), IEC 60950-1(Second Edition +Am1), ANSI/UL 60950-1(+Am1), CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07(+Am1)

#### EMC

- EN 55022:2010 Class B, CISPR22:2018 Class B, 47 CFR Part 15 B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, EN 55024:2010, CISPR24:2010, IEC 61000-6-1:2005 (Residential, Commercial), IEC 61000-6-2:2005 (Industrial), IEC 61000-6-3:2011 (Residential, Commercial), IEC 61000-6-4:2011 (Industrial), IEC 60945:2002 (Maritime), IEC 62236-4:2008 (Railway)

#### TELECOM

- TIA / EIA 810-B

#### HEARING AID COMPATIBILITY

- FCC47 CFR Part 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

#### ECO-DESIGN

- ErP 2009/125/EC, ROHS 2011/65/EU, CHINA ROHS GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011, WEEE 2012/19/EU

### Warunki środowiskowe

- Temperatura podczas pracy: od -5°C do +45°C.
- Wilgotność: od 5% do 95%
- Temperatura przechowywania/transportu: od -25°C do +70°C
- IEC 60529 (IP Class: IP 22)

### Ułatwienia dla serwisu

- Tryb Syslog

### W skład zestawu wchodzi

- Telefon stacjonarny ze słuchawką i klawiaturą alfabetyczną
- Kabel sieciowy: 3 m
- Broszura: zasady bezpieczeństwa

### Akcesoria:

- 3MG27105AA Premium Add-on 10 keys module
- 3MG27106AA Premium Add-on 40 keys module
- 3MG27107AA Premium Smart display 14 keys module
- 3GV28047xx Monaural Headset
- 3GV28048xx Binaural Headset
- 3MG27110AA Premium Wall Mounting Kit
- 3MG08001AA Conference Module 8115 Audiooffice
- 3MG08002AA Conference Module 8125 Audiooffice